



# Evolution Wireless Digital EW-DX SKM-S | EW-DX SKM Handheld Transmitter

Transmisor de mano robusto y versátil con o sin interruptor.



## CARACTERÍSTICAS

- Potencia de RF de 10 mW con un alcance de trabajo de hasta 100 m/328 ft
- Contactos de carga para carga en el dispositivo con CHG 70N-C
- Pantalla eInk Display persistente: parámetros visibles en la pantalla, incluso cuando el dispositivo no está encendido
- Interruptor de silencio programable en EW-DX SKM-S: personaliza el dispositivo en función de sus necesidades profesionales
- Botones de función: controlan todos los ajustes del transmisor directamente desde el micrófono de mano
- Mayor tiempo de funcionamiento con baterías de iones de litio: hasta 12 horas de funcionamiento
- Interfaz de cápsula estándar: compatible con una amplia gama de cápsulas Sennheiser y Neumann
- Función de control del trim de la entrada del micrófono
- Carcasa metálica

## LA ENTREGA INCLUYE

- EW-DX SKM transmisor de mano
- MZQ 1 abrazadera de micrófono
- 2 baterías AA
- Guía rápida
- Manual de seguridad
- Declaración del Fabricante



# Evolution Wireless Digital

## EW-DX SKM-S | EW-DX SKM

### Handheld Transmitter

#### ESPECIFICACIONES

Sistema		EW-DX SKM (Transmisor de mano)	
Rangos de frecuencia de conexión de audio	Q1-9 470.2 - 550 MHz R1-9 520 - 607.8 MHz S1-10 606.2 - 693.8 MHz S2-10 614.2 - 693.8 MHz S4-10 630 - 693.8 MHz U1/5 823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz V3-4 925.2 - 937.3 MHz V5-7 941.7 - 951.8 MHz & 953.05 - 956.05 MHz & 956.65 - 959.65 MHz W5-6 1240.1 - 1251.875 MHz & 1253.125 - 1259.9 MHz Y1-3 1785.2 - 1799.8 MHz	Voltaje de entrada	2.0 - 4.35 V
Rango de frecuencia (BLE) <b>Bluetooth</b> ® Low Energy	2402 - 2480 MHz	Corriente de entrada	< 300 mA
Respuesta de frecuencia de audio	20 Hz - 20 kHz (-3 dB)	Fuente de alimentación	2 baterías AA de 1.5 V (alkali manganese) o batería recargable BA 70
Distorsión armónica total	≤ -60 dB for 1 kHz @ -3 dBfs nivel de entrada	Ancho de banda ocupado	200 kHz
Rango dinámico	134 dB	Potencia de transmisión (radiada)	Conexión de audio: 10 mW ERP (Range Y1-3: 12 mW ERP) Modo LD: 10 mW ERP BLE: max. 10 mW EIRP
Latencia del sistema	1.9 ms	Dimensiones (ø x l) (incl. Módulo de micrófono MMD 835)	50 x 268 mm
Temperatura de operación	-10 °C - +55 °C (14 °F - 131 °F)	(sin el módulo de micrófono)	40 x 200 mm
Humedad relativa	5 - 95 % (sin condensación)	Peso (sin baterías) (incl. Módulo de micrófono MMD 835)	aprox. 304 g
		(sin el módulo de micrófono)	aprox. 195 g

#### VARIANTES DE PRODUCTO

<b>EW-DX SKM-S (Q1-9)</b>	470.2 - 550 MHz	Art. no. 509412
<b>EW-DX SKM-S (R1-9)</b>	520 - 607.8 MHz	Art. no. 509413
<b>EW-DX SKM-S (S1-10)</b>	606.2 - 693.8 MHz	Art. no. 509414
<b>EW-DX SKM-S (S2-10)</b>	614.2 - 693.8 MHz	Art. no. 509417
<b>EW-DX SKM-S (S4-10)</b>	630 - 693.8 MHz	Art. no. 509418
<b>EW-DX SKM-S (U1/5)</b>	823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz	Art. no. 509419
<b>EW-DX SKM-S (V3-4)</b>	925.2 - 937.3 MHz	Art. no. 509421
<b>EW-DX SKM-S (V5-7)</b>	941.7 - 951.8 MHz & 953.05 - 956.05 MHz & 956.65 - 959.65 MHz	Art. no. 509422
<b>EW-DX SKM-S (W5-6)</b>	1240.1 - 1251.875 MHz & 1253.125 - 1259.9 MHz	Art. no. 700710
<b>EW-DX SKM-S (Y1-3)</b>	1785.2 - 1799.8 MHz	Art. no. 509423
<b>EW-DX SKM (Q1-9)</b>	470.2 - 550 MHz	Art. no. 509426
<b>EW-DX SKM (R1-9)</b>	520 - 607.8 MHz	Art. no. 509427
<b>EW-DX SKM (S1-10)</b>	606.2 - 693.8 MHz	Art. no. 509428
<b>EW-DX SKM (S2-10)</b>	614.2 - 693.8 MHz	Art. no. 509431
<b>EW-DX SKM (S4-10)</b>	630 - 693.8 MHz	Art. no. 509432
<b>EW-DX SKM (U1/5)</b>	823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz	Art. no. 509433
<b>EW-DX SKM (V3-4)</b>	925.2 - 937.3 MHz	Art. no. 509435
<b>EW-DX SKM (V5-7)</b>	941.7 - 951.8 MHz & 953.05 - 956.05 MHz & 956.65 - 959.65 MHz	Art. no. 509436
<b>EW-DX SKM (W5-6)</b>	1240.1 - 1251.875 MHz & 1253.125 - 1259.9 MHz	Art. no. 700711
<b>EW-DX SKM (Y1-3)</b>	1785.2 - 1799.8 MHz	Art. no. 509439



# Evolution Wireless Digital

## EW-DX SKM-S | EW-DX SKM

### Handheld Transmitter

#### COMPATIBILIDAD DEL MICRÓFONO

##### Módulos de micrófono compatibles con el transmisor de mano EW-DX SKM-S

<b>MMD 835-1</b>	Módulo de micrófono dinámico con patrón polar cardioide
<b>MMD 845-1</b>	Módulo de micrófono dinámico con patrón polar supercardioide
<b>MME 865-1</b>	Módulo de micrófono condensador pre-polarizado con patrón supercardioide
<b>MMD 935-1</b>	Módulo de micrófono dinámico con patrón polar cardioide
<b>MMD 945-1</b>	Módulo de micrófono dinámico con patrón polar supercardioide
<b>MMK 965-1</b>	Módulo de mic condensador con cardioide conmutable y patrón polar supercardioide
<b>MMD 42-1</b>	Módulo de micrófono dinámico con patrón polar omnidireccional
<b>Neumann KK 204</b>	Módulo de micrófono condensador con patrón polar cardioide
<b>Neumann KK 205</b>	Módulo de micrófono condensador con patrón polar supercardioide
<b>MM 435</b>	Módulo de micrófono dinámico con patrón polar cardioide
<b>MM 445</b>	Módulo de micrófono dinámico con patrón polar supercardioide
<b>ME 9002</b>	Módulo de micrófono condensador pre-polarizado con patrón polar omnidireccional
<b>ME 9004</b>	Módulo de micrófono condensador pre-polarizado con patrón polar cardioide
<b>ME 9005</b>	Módulo de micrófono condensador pre-polarizado con patrón polar supercardioide

#### ACCESORIOS

<b>BA 70</b>	Batería recargable para SK y SKM-S	Art. no. 508860
<b>L 70 USB</b>	Cargador para batería recargable BA 70	Art. no. 508861
<b>EW-D CHARGING SET</b>	Set de cargador L 70 USB y 2 baterías recargables BA 70	Art. no. 508862
<b>CHG 70N-C</b>	Cargador de red para SK, SKM y BA 70	Art. no. 700332
<b>CHG 70N-C + PSU KIT</b>	Cargador de red para SK, SKM y BA 70	Art. no. 700333



# Evolution Wireless Digital EW-DX SKM-S | EW-DX SKM Handheld Transmitter

## DIMENSIONES

