

CX 6 trave

Bedienungsanleitung Instructions for use Notice d'emploi Istruzioni per l'uso Instrucciones de uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções



Consignes de sécurité importantes

Pour éviter d'endommager votre ouïe :

- Baisser le volume avant d'insérer l'écouteur dans vos oreilles!
- Ecouter à volume sonore élevé pendant une période de temps prolongée peut provoquer des dommages auditifs permanents. Veillez à protéger votre ouïe!

Pour éviter d'endommager vos canaux auditifs et tympans :

- Placer des embouts adaptés (taille S, M ou L) sur l'écouteur. Ne jamais insérer l'écouteur sans l'embouts.
- Insérer et enlever toujours l'écouteur délicatement. Ne pas insérer l'écouteur trop loin dans vos oreilles!
- ► Maintenir toujours l'écouteur sec.

Pour éviter des accidents :

Ne pas utiliser l'écouteur dans un environnement où vous devez être concentré (exemple : sur la route ou lors de réalisation de travaux délicats).

Remarque sur la qualité sonore


Avec un écouteur intra-auriculaire, la qualité sonore subjective et la courbe de réponse dans les graves sont en grande partie dépendantes du couplage de l'écouteur avec l'oreille. Pour une qualité sonore optimale nous vous recommandons d'utiliser les embouts fournis.

Contenu

- 1 écouteur intra-auriculaire CX 6 travel
- 1 étui de stockage
- 1 adaptateur d'avion (double mono)
- 4 paires d'embouts (taille S, M et L), la taille M est prémontée sur l'écouteur
- 3 paires d'embouts à lamelles (taille S, M et L)
- 1 clip de câble
- 1 outil de nettoyage

Ajustement à l'oreille

Plier le crochet d'oreille



- Positionnez l'écouteur sur l'oreille et guidez le crochet d'oreille derrière l'oreille (L - gauche ou R droit) comme illustré.
- ▶ Pliez le crochet d'oreille afin d'assurer un port optimal sur l'oreille.
- Ajustez la longueur du câble en utilisant le coulisseau de câble.

Replacer les embouts



- ► Enlevez prudemment les embouts de l'écouteur.
- Montez les nouveaux embouts sur l'écouteur.

Branchement de l'adaptateur d'avion


ATTENTION! Risque de dommages à l'appareil!



Sur certains avions, on trouve une petite prise jack 2,5 mm, faisant partie de la prise audio. Elle sert à l'alimentation continue nécessaire aux casques à réduction active de bruit (ANR).

Reliez votre écouteur CX 6 travel uniquement à des prises jack 3,5 mm en utilisant l'adaptateur d'avion fourni.





L'adaptateur d'avion fourni se branche sur le système audio/vidéo de l'avion.

Remarque

Quand vous branchez l'écouteur dans un avion, utilisez toujours l'adaptateur d'avion prévu à cet effet!

- S'il y a deux prises jack (double mono) dans l'avion, dépliez le deuxième connecteur jack de l'adaptateur d'avion.
- Mettez l'adaptateur d'avion sur le connecteur jack de l'écouteur.
- Branchez l'adaptateur d'avion sur la prise jack stéréo 3,5 mm ou sur les deux prises jack mono 3,5 mm dans l'avion.

Transport de l'écouteur



Rangez l'écouteur, l'adaptateur d'avion et l'outil de nettoyage dans l'étui de stockage comme illustré.

Nettovage de l'écouteur

ATTENTION! Des liquides peuvent endommager les composant électroniques de l'écouteur!



Une infiltration des liquides dans le boîtier de l'écouteur peut causer des courts-circuits endommager et les composants électroniques.

Nettoyez exclusivement l'écouteur à l'aide d'un chiffon légèrement humide. N'utilisez jamais de solvant ou de détergents.

ATTENTION! Risque de dommages à l'appareil!

L'accumulation de cérumen et de corps divers peut obstruer l'écouteur et réduire la qualité sonore ou même endommager la membrane

Nettovez exclusivement l'écouteur à l'aide de l'outil de nettoyage fourni.





- Otez doucement les saletés sur la grille, avec l'outil de nettoyage.
- Nettoyez l'écouteur régulièrement.

Remarque:

Pour des raisons de hygiène, vous devrez remplacer les embouts de temps en temps (voir page 2). Des embouts de rechange sont disponible chez votre revendeur Sennheiser.

Caractéristiques techniques

Poids
Connecteur

Longueur du câble
Plage de température
Impédance
Résponse en fréquence
Atténuation du bruit
(passive)

Niveau de pression acoustique

23 g				
jack stéréo 3,5 mm				
1,2 m				
−10 à 55 °C				
16 Ω				
10-18.000 Hz				
jusqu'à 90% (soit 20 dB)				
115 dB SPL				
< 0.1% à 1 kHz,				
100 dB SPI				





Accessoires/pièces de rechange

Des accessoires et pièces de rechange sont disponibles chez votre partenaire Sennheiser.

 Utilisez uniquement des accessoires et pièces de rechange originaux Sennheiser.

Vous trouverez une listes des accessoires/pièces de rechange appropriés sur la page d'accueil Sennheiser : www.sennheiser.com

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG Am Labor 1 30900 Wedemark, Germany Phone +49 (5130) 600 0 Fax +49 (5130) 600 300 www.sennheiser.com

Printed in China Publ. 01/08 525750/A01