

# Système sans fil SK 50



## Description générale

Le SK 50 est un émetteur de poche extrêmement robuste, répondant aux exigences les plus radicales en matière de fiabilité et de souplesse. Il convient parfaitement aux comédies musicales, aux plateaux télé et aux applications broadcast.

## Points forts

- Connecteurs spéciaux particulièrement fiables
- Boîtier entièrement métallique
- Alimentation par pack accus ou par pack pile
- 16 fréquences porteuses commutables
- Principe de suppression du bruit "HiDyn plus"
- Puissance de sortie HF de 50 mW

## Contenu

- 1 émetteur de poche
- 1 outil pour commutation de canal
- 1 set d'identification
- 1 antenne
- Le pack d'alimentation illustré sur la photo n'est pas inclus !

## Caractéristiques techniques

|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Puissance d'émission                    | 50 mW                                                    |
| Nombre de fréquences                    | 16                                                       |
| Gamme de fréquences HF                  | 450 ..... 960 MHz                                        |
| Largeur de bande commutable             | 24 MHz                                                   |
| Modulation                              | FM                                                       |
| Excursion nominale                      | +/- 40 kHz                                               |
| Excursion crête                         | +/- 56 kHz                                               |
| Compander                               | HiDyn plus                                               |
| Sensibilité audio                       | 13mV - 1,55 V                                            |
| Réponse en fréquence audio (microphone) | 45.....20000 Hz                                          |
| Rapport signal/bruit (S/B)              | > 117 dB(A)                                              |
| Distorsion harmonique totale (DHT)      | < 1 %                                                    |
| Entrée micro                            | Connecteur spécial (3-pin)                               |
| Sortie HF                               | Connecteur spécial                                       |
| Autonomie (piles)                       | B 50 > 4,5h B 250 > 8 h                                  |
| Autonomie (accumulateurs)               | BA 50 > 3 h ; BA 250 > 5 h                               |
| Dimensions                              | 94 x 60 x 17 mm ( B 50 ) /<br>116 x 60 x 17 mm ( B 250 ) |
| Poids (piles incluses)                  | 197 g ( B 50 / BA 50 ) /<br>230 g ( B 250 / BA 250 )     |
| Homologation                            | A 103 926 C RF                                           |