



Evolution Wireless Digital

EW-DX SKM-S | EW-DX SKM

Émetteur main

Émetteur main robuste et polyvalent avec ou sans interrupteur.



CARACTÉRISTIQUES

- Puissance RF de 10 mW avec une zone de travail allant jusqu'à 100m
- Contacts de charge pour la charge de l'appareil dans CHG 70N
- Affichage elnk permanent- paramètres visibles à l'écran même lorsque l'appareil n'est pas sous tension
- Interrupteur MUTE programmable sur l'EW-DX SKM-S- personnalisez l'appareil en fonction de vos besoins professionnels
- Boutons de fonction – contrôle de tous les réglages de l'émetteur directement depuis le microphone main
- Autonomie prolongée grâce aux batteries lithium-ion- jusqu'à 12 heures d'autonomie
- Interface capsule standard – compatible avec une large gamme de capsules Sennheiser et Neumann
- Fonction de contrôle de trim de l'entrée micro
- Boîtier métallique

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Émetteur main EW-DX SKM-S
- Pince microphone MZQ 1
- Piles (AA)
- Guide de démarrage rapide
- Consignes de sécurité
- Déclaration du fabricant



Evolution Wireless Digital

EW-DX SKM-S | EW-DX SKM

Émetteur main

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système		EW-DX SKM (émetteur main)		
Plages de fréquences de la liaison audio	Q1-9	470.2 - 550 MHz	Tension d'entrée	2.0 - 4.35 V
	R1-9	520 - 607.8 MHz	Courant d'entrée	< 300 mA
	S1-10	606.2 - 693.8 MHz	Alimentation	2 piles AA de 1,5 V (alcaline manganèse) ou pack de batterie rechargeable BA 70
	S2-10	614.2 - 693.8 MHz		
	S4-10	630 - 693.8 MHz	Largeur de bande	200 kHz
	U1/5	823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz		
	V3-4	925.2 - 937.3 MHz	Puissance d'émission	Liaison audio: 10 mW ERP (Gamme Y1-3: 12 mW ERP) Mode LD: 10 mW ERP BLE: max. 10 mW EIRP
	V5-7	941.7 - 951.8 MHz & 953.05 - 956.05 MHz & 956.65 - 959.65 MHz		
Y1-3	1785.2 - 1799.8 MHz			
Bluetooth® Low Energy	2402 - 2480 MHz	Dimensions (ø x l)	(module microphone MMD 835 inclus)	50 x 268 mm
Plage de fréquence (BLE)		(sans module microphone)		
Réponse en fréquence audio	20 Hz - 20 kHz (-3 dB)	Poids (sans piles)	(module microphone MMD 835 inclus)	env. 304 g
Taux de distorsion	≤ -60 dB à 1 kHz @ niveau d'entrée de -3 dBfs	(sans module microphone)		
Gamme dynamique	134 dB			
Latence du système	1.9 ms			
Plage de température de service	-10 °C - +55 °C (14 °F - 131 °F)			
Humidité relative de l'air	5 - 95 % (sans condensation)			

VARIANTES DU PRODUIT

EW-DX SKM-S (Q1-9)	470.2 - 550 MHz	N°d'article 509412
EW-DX SKM-S (R1-9)	520 - 607.8 MHz	N°d'article 509413
EW-DX SKM-S (S1-10)	606.2 - 693.8 MHz	N°d'article 509414
EW-DX SKM-S (S2-10)	614.2 - 693.8 MHz	N°d'article 509417
EW-DX SKM-S (S4-10)	630 - 693.8 MHz	N°d'article 509418
EW-DX SKM-S (U1/5)	823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz	N°d'article 509419
EW-DX SKM-S (V3-4)	925.2 - 937.3 MHz	N°d'article 509421
EW-DX SKM-S (V5-7)	941.7 - 951.8 MHz & 953.05 - 956.05 MHz & 956.65 - 959.65 MHz	N°d'article 509422
EW-DX SKM-S (Y1-3)	1785.2 - 1799.8 MHz	N°d'article 509423
EW-DX SKM (Q1-9)	470.2 - 550 MHz	N°d'article 509426
EW-DX SKM (R1-9)	520 - 607.8 MHz	N°d'article 509427
EW-DX SKM (S1-10)	606.2 - 693.8 MHz	N°d'article 509428
EW-DX SKM (S2-10)	614.2 - 693.8 MHz	N°d'article 509431
EW-DX SKM (S4-10)	630 - 693.8 MHz	N°d'article 509432
EW-DX SKM (U1/5)	823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz	N°d'article 509433
EW-DX SKM (V3-4)	925.2 - 937.3 MHz	N°d'article 509435
EW-DX SKM (V5-7)	941.7 - 951.8 MHz & 953.05 - 956.05 MHz & 956.65 - 959.65 MHz	N°d'article 509436
EW-DX SKM (Y1-3)	1785.2 - 1799.8 MHz	N°d'article 509439



Evolution Wireless Digital

EW-DX SKM-S | EW-DX SKM

Émetteur main

COMPATIBILITÉ DU MICROPHONE

Modules microphone compatibles avec l'émetteur portable EW-DX SKM-S

MMD 835-1	Module microphone dynamique avec directivité polaire cardioïde
MMD 845-1	Module microphone dynamique avec directivité polaire supercardioïde
MME 865-1	Module microphone à condensateur pré-polarisé avec directivité polaire supercardioïde
MMD 935-1	Module microphone dynamique avec directivité polaire cardioïde
MMD 945-1	Module microphone dynamique avec directivité polaire supercardioïde
MMK 965-1	Module microphone à condensateur avec directivité polaire cardioïde et supercardioïde commutable
MMD 42-1	Module microphone dynamique avec directivité polaire omnidirectionnelle
Neumann KK 204	Module microphone à condensateur avec directivité polaire cardioïde
Neumann KK 205	Module microphone à condensateur avec directivité polaire supercardioïde
MM 435	Module microphone dynamique avec directivité polaire cardioïde
MM 445	Module microphone dynamique avec directivité polaire supercardioïde
ME 9002	Module microphone à condensateur pré-polarisé avec directivité polaire omnidirectionnelle
ME 9004	Module microphone à condensateur pré-polarisé avec directivité polaire cardioïde
ME 9005	Module microphone à condensateur pré-polarisé avec directivité polaire supercardioïde

ACCESSOIRES

BA 70	Pack de batterie rechargeable pour SK et SKM-S	N°d'article 508860
L 70 USB	Chargeur pour pack de batterie rechargeable BA 70	N°d'article 508861
EW-D CHARGING SET	Kit contenant le chargeur L 70 USB et 2 packs de batterie rechargeable BA 70	N°d'article 508862
CHG 70N	Chargeur en réseau pour SK, SKM et BA 70	N°d'article 509455
CHG 70N + PSU KIT	Chargeur CHG 70N avec bloc secteur NT 12-35 CS	N°d'article 509456



Evolution Wireless Digital EW-DX SKM-S | EW-DX SKM Émetteur main

DIMENSIONS

