

## Digitale Präsidentensprechstelle

### Leistungsmerkmale

Schwarzes Verbundgehäuse mit silberfarbiger Blende;  
Modernes Industriedesign und verdeckte Kabelanschlüsse;  
Intuitives Bedienkonzept;  
Prioritäts- und Next-Taste für Präsidentenfunktionen;  
Festes Schwanenhalsmikrofon mit einer Biegestelle, KE10-Kapsel und LED-Ring;  
Integrierter DSP-Limiter;  
Leistungsstarkes breitbandiges Doppellautsprecher-System;  
Lautsprecher Metallabdeckung;  
Versenkte Mikrofontaste mit LED-Ring;  
Versenkter Lautstärkesteller für Kopfhörerausgang;  
Einfache Verkabelung durch RJ45-Buchsen;  
Optionale schraubbare Zugentlastung für fest installierte Systeme;

### Technische Daten

Versorgungsspannung über EtherCAT: 35 - 52,8 V (ADN Bus);  
Leistungsaufnahmen: max. 3,5 W (2W ohne aktiven Lautsprecher);  
Klirrfaktor (1KHz): 0,03 % bei 50 mW/16  $\Omega$ ;  
Kopfhöreranschluss: 3,5 mm Stereo-Klinke;  
Richtcharakteristik (Mik.): Superniere;  
Frequenzgang (Mik.): 190 Hz – 14,5 kHz;  
Frequenzgang (LSP): 100 Hz – 14,5 kHz;  
Geräuschpegelabstand (LSP): > 70 dB;  
Temperaturbereich (Betrieb): +10°C bis +40 °C;  
Abmessungen: 185 x 63 x 140 mm (ohne Schwanenhals);  
Gewicht: ca. 700 g;

Fabrikat: Sennheiser / ADN C1