

Système sans fil SKM 3072-U



Description générale

Le SKM 3072-U est un émetteur à main pourvu d'une tête microphone électrostatique supercardioïde, convenant aussi bien au chant qu'à la parole. Il offre jusqu'à 32 fréquences d'émission commutables dans la bande UHF.

Points forts

- Système compandeur "HiDyn plus", offrant un rapport S/B de 117 dB (A)
- Sensibilité d'entrée réglable par pas (4 positions)
- Affichage LCD multifonction (fréquence, canal, sensibilité, état des piles, mode Lock)
- Transmission de l'état des piles sur récepteurs compatibles

Accessoires recommandés

Tête microphone pour SKM 3072.....ME 3005
Bonnets mousse.....MZW 4032-C
Bonnets mousse.....MZW 4032-A

Caractéristiques techniques

Puissance d'émission	30 mW
Nombre de fréquences	32
Gamme de fréquences HF	470.....960 MHz
Largeur de bande commutable	32 MHz
Modulation	FM
accentuation	50 µs
Excursion nominale	+/- 40 kHz
Excursion crête	+/- 56 kHz
Compander	HiDyn plus
Réponse en fréquence audio (microphone)	80.....18000 Hz
Rapport signal/bruit (S/B)	117 dB(A)
Distorsion harmonique totale (DHT)	< 0,3 %
Pression acoustique maximale	154 dB(SPL)
Consommation de courant	50 mA
Autonomie (piles)	8 h
Autonomie (accumulateurs)	2 h
Dimensions	255 x 50 mm
Poids	350 g
Homologation	A 132 660 J
Directivité	super - cardioïde
Sensibilité (champ libre, circuit ouvert, 1 kHz)	0,4 mV/Pa
Bruit propre équivalent	56 dB
Niveau maximal de pression sonore (SPL)	154 dB