

HDVA 600

Amplificateur casque analogique

Garantie
2
ans

Imaginez... imaginez la musique, sans limite, naturelle, débarrassée de toute autre interface que le meilleur des casques et quelques composants si discrets qu'ils se font oublier. Les audiophiles le savent bien, un excellent casque relié à un lecteur audio à travers un minimum d'électronique procure un plaisir musical qu'aucune enceinte ne peut offrir. L'amplificateur casque analogique HDVA 600 a été conçu pour que les prestigieux HD 600, HD 650, HD 700 et HD 800 Sennheiser puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous pouvez enfin vous immerger dans la musique, débarrassé de tout problème d'acoustique, de distorsion ou de coloration. Le HDVA 600 ne fait intervenir que le strict minimum de composants, tous rigoureusement sélectionnés, pour assurer une totale transparence sonore. Cet amplificateur casque analogique de référence, fruit de la longue expérience de Sennheiser est pour vous la voie royale d'une écoute musicale sans compromis.

Traitement symétrique des signaux

Composants audiophiles sélectionnés pour un traitement parfaitement symétrique des signaux assurant une image stéréo équilibrée, dénuée de toute coloration.

Rigueur et simplicité

Le signal ne traverse que le minimum de composants, configurés de façon optimisée pour assurer une totale transparence sonore.

Entrées et sorties symétriques

L'intégration dans un système est simplifiée. Les interférences ou bruits parasites sont éliminés.

Quadruple potentiomètre ALPS

Sa très haute qualité assure un parfait équilibre des canaux pour un espace sonore naturel.

Facteur de gain variable

Réglable sur 5 paliers, il permet une adaptation optimisée des casques de basse impédance.

Construction sophistiquée en métal

L'élégant boîtier métallique protège le signal des interférences et des vibrations.

Boutons en métal plein

Outre un contact et une utilisation très agréables, ils sont le gage d'une fiabilité à long terme.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions et poids

L x H x P :	approx. 224 x 44 x 306 mm
Poids :	approx. 2,25 kg

Alimentation

Tension :	100-240 V AC / 50-60 Hz
Consommation :	9 W

Entrées audio

<i>Analogique (XLR-3)</i>	
Tension d'entrée max. (symétrique, eff) :	14 dBV
Impédance d'entrée :	20 kΩ
<i>Analogique (RCA)</i>	
Tension d'entrée max (eff) :	20 dBV
Impédance d'entrée :	10 kΩ

<i>Sortie casque (XLR-4)</i>	
Impédance min. :	16 Ω
<i>Sortie casque (6,35 mm)</i>	
Impédance min. :	16 Ω

Spécifications

Réponse en fréquence :	< 10 Hz to > 100 kHz
DHT + N :	< 0,001%

CONTENU

1 amplificateur HDVA 600
1 guide de sécurité
1 guide rapide
1 CD (manuel)

CONDITIONNEMENT

Code article :	505589
Code EAN :	4044155079050
Dimensions du packaging	
(L x H x P) :	390 x 272 x 80 mm
Poids du produit avec packaging :	2,85 kg
Colisage	
Nb. de produits par master carton :	3
Dimensions du master carton	
(L x H x P) :	500 x 320 x 280 mm
Poids du master carton :	approx. 10 kg