

Système sans fil EW 122-P G3



Description générale

Le microphone cravate ME 4 cardioïde procure à ce set ENG une meilleure faculté d'élimination du bruit environnant. Les deux émetteurs de poche aussi bien que le récepteur Adaptive-diversity portatif, qui utilise son câble de liaison comme deuxième antenne, fonctionnent sur accus rechargeables (option) et sont dotés de contacts pour se recharger directement sans avoir besoin de sortir les accus.

Points forts

- Robuste corps métallique (émetteur et récepteur)
- Largeur de bande de 42 MHz : 1680 fréquences UHF réglables pour une réception sans interférence
- Banque de fréquences élargie jusqu'à 12 fréquences compatibles
- Réception Adaptive-diversity de haute qualité
- Squelch Pilot tone permettant d'éliminer toute interférence HF quand l'émetteur est arrêté
- Recherche automatique de fréquences libres par balayage des fréquences disponibles
- Réponse en fréquence audio étendue
- Plage de sensibilité audio élargie
- Synchronisation sans fil des paramètres émetteurs via une interface infrarouge
- Interface des menus conviviale offrant plus d'options
- Affichage graphique lumineux (émetteur et récepteur)
- Fonction de verrouillage automatique évitant le changement accidentel des réglages
- Comander HDX pour une plus grande pureté sonore
- Affichage à 4 segments de l'état de charge des piles/accus émetteur et récepteur
- Fonction mute programmable
- Contacts extérieurs pour recharger l'accum BA 2015 sans le sortir de l'émetteur ou du récepteur
- Gamme d'accessoires permettant d'adapter le système à n'importe quelles conditions d'utilisation

Caractéristiques techniques

Gamme de fréquences HF	516 865 MHz
Fréquence de réception	1680
Presets	12
Largeur de bande commutable	42 MHz
Excursion crête	+/- 48 kHz
Comander	HDX
Réponse en fréquence)	80.....18000 Hz
Rapport signal/bruit (S/B)	> 110 dB(A)
Distorsion harmonique totale (DHT)	< 0,9 %
Conformément à	ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC
Connecteur XLR	3,5 mm jack
Niveau de sortie audio (asymétrique)	+10 dBu max
Dimensions (Récepteur)	82 x 64 x 24 mm
Poids (Récepteur)	~ 160 g
Puissance d'émission	30 mW
Autonomie(Emetteur)	> 8 h
Gamme de tensions d'entrée Mic/Line: 1,8V/3,0V (SK100G2), Mic: 1,2V (SKP100G2)	
Dimensions (Emetteur)	82 x 64 x 24 mm (SK100 G2), 105x43x43mm (SKP100G2)
Poids (Emetteur)	~ 160 g (SK100G2), 195g (SKP100G2)
Principe du transducteur	électret
Sensibilité audio	20 mV/Pa
Niveau maximal de pression sonore (SPL)	130 dB(SPL) max.
Directivité	omnidirectionnelle

Contenu

- 1 EK 100 G3, récepteur diversity
- 1 SK 100 G3, récepteur de poche
- 1 ME 4, microphone cravate (cardioïde)
- 1 CL 1, câble jack
- 1 CL 100, câble XLR
- 1 CA 2, adaptateur caméra
- 4 piles AA
- Manuel utilisateur

Variante

- EW 100-ENG G3-D-X
- EW 100-ENG G3-E
- EW 100-ENG G3-D
- EW 100-ENG G3-C
- EW 100-ENG G3-B
- EW 100-ENG G3-G
- EW 100-ENG G3-E-X
- EW 100-ENG G3-A