

Digitale Delegiertensprechstelle

Leistungsmerkmale

Schwarzes Verbundgehäuse mit silberfarbiger Blende;
Modernes Industriedesign und verdeckte Kabelanschlüsse;
Intuitives Bedienkonzept;
Festes Schwanenhalsmikrofon mit einer Biegestelle, KE10-Kapsel und LED-Ring;
Integrierter DSP-Limiter;
Leistungsstarkes breitbandiges Doppellautsprecher-System;
Lautsprecher Metallabdeckung;
Versenkte Mikrofontaste mit LED-Ring;
Versenkter Lautstärksteller für Kopfhörerausgang;
Einfache Verkabelung durch RJ45-Buchsen;
Optionale schraubbare Zugentlastung für fest installierte Systeme;

Technische Daten

Versorgungsspannung über EtherCAT: 35 - 52,8 V (ADN Bus);
Leistungsaufnahmen: max. 3,5 W (2W ohne aktiven Lautsprecher);
Klirrfaktor (1KHz): 0,03 % bei 50 mW/16 Ω;
Kopfhöreranschluss: 3,5 mm Stereo-Klinke;
Richtcharakteristik (Mik.): Superniere;
Frequenzgang (Mik.): 190 Hz – 14,5 kHz;
Frequenzgang (LSP): 100 Hz – 14,5 kHz;
Geräuschpegelabstand (LSP): > 70 dB;
Temperaturbereich (Betrieb): +10°C bis +40 °C;
Abmessungen: 185 x 63 x 140 mm (ohne Schwanenhals);
Gewicht: ca. 700 g;

Fabrikat: Sennheiser / ADN D1